

CAPACITEITENTABEL BUIGEN & WALSEN

* alle maten zijn in mm

BUIG/WALSMACHINE AMOB



Ronde Buis diameter		Buigradius tot het hart	Klemlengte
Ø	60,3	120	120
		91	120
		Walsen minimale radius	480
Ø	48,3	97	96
		73	96
		Walsen minimale radius	390
Ø	42,4	85	85
		64	85
		Walsen minimale radius	340
Ø	33,7	68	67
		51	67
		Walsen minimale radius	275
Ø	30	60	60
		45	60
		Walsen minimale radius	240
Ø	26,9	54	54
		41	54
		Walsen minimale radius	215
Ø	25	97	50
		50	50
		38	50
		Walsen minimale radius	200

CAPACITEITENTABEL BUIGEN & WALSEN

* alle maten zijn in mm

DOORN BUIGEN			
In Staal RVS Aluminium			
Ronde Buis diameter	Buigradius tot het hart	Klemlengte	
∅	60,3	150	100
∅	51	130 (V)	100
∅	51	125 (D)	100
∅	48,3	125 (V)	140
∅	48,3	100 (D)	100
∅	44,5	125	75
∅	42,4	85	70
∅	38	75	65
∅	33,7	60	55
∅	31,8	80	80
∅	30	90	75
∅	28	60	70
∅	26,9	55	45
∅	25	60	65
∅	22	45	57
∅	21,3	56	35
∅	20	55	50
∅	16	31	20
∅	15	40	40
∅	12	38	30

Vierkante Buis	Buigradius tot het hart	Klemlengte	
☐	20 x 20	70	87,5
☐	25 x 25	80	87
☐	30 x 30	90	85
☐	40 x 40	130	88

Laatste bocht + uitloop klem is 210 mm.

Mocht het gewenste profiel er niet bij staan, neemt u dan gerust contact op met onze afdeling verkoop.

Tevens kunnen wij leuning t.b.v. spiltrappen walsen

WALSEN			
In Staal RVS Aluminium			
Ronde Buis diameter		Staal	Kunststof
∅	101,6		X
∅	88,9	X	X
∅	85		X
∅	76,1	X	
∅	60,3	X	X
∅	51	X	
∅	50		X
∅	48,3	X	X
∅	42,4	X	X
∅	40		X
∅	33,7	X	X
∅	30		X
∅	26,9	X	
∅	25		X
∅	22		X
∅	20		X
∅	21,3	X	
∅	16		X
Vierkante Buis			
☐	Tot 100		
☐	25		X
☐	30		X
☐	40		X
☐	50		X
☐	60		X
◆	Ruit 40		X
Kokers			
	Tot 100		
T-ijzer			
	Tot 80		
Hoeklijn			
	Tot 80		
Ovaal profiel			
	20 x 44 x 20 x 2		X